

Borgh® Combi-fix

Bestektekst

De spouwverankering en de bevestiging van spouwisolatiemateriaal dient te worden uitgevoerd met Borgh Combi-Fix, Combi-Fix L of Combi-Fix XL spouwankersysteem met geïntegreerde isolatiebevestiging.

De lengte van het spouwanker is afgestemd op de toegepaste spouwbreedte en benodigde overlengte in verband met (eventueel) plooiën van de ankers in de buitenmuur.

De diameter van het spouwanker bedraagt 4 mm.

Spouwankers:

Spouwankers INOX A4:

Zeewaterbestendig of equivalent.

Treksterkte R_m 680 - 750 N/mm²

Chroomgehalte 18-24%

Spouwankers VERZINKT:

Treksterkte R_m \geq 500 N/mm²

Pluggen:

Halogeenvrij Polyamide PA6, "Zugelassener Dübelwerkstoff".

Ongevoelig voor veroudering.

Ongevoelig voor spanningsrelaxatie.

Boorvoorschrift:

Bij toepassing in holle baksteen, snelbouwsteen of poreuze baksteen is het gebruik van de Borgh® diamantgeslepen boor voorgeschreven.

De expansie van de plug is afgestemd op toepassing in snelbouwsteen, metselwerk, silicaatsteen en beton.

Aantal toe te passen verankeringen op basis van lastenboek en/of opgave constructeur.

Borgh® B.V./ Borgh® N.V./ Borgh® Industries B.V./ Borgh® Industries BVBA / Borgh® Projects B.V. zijn geregistreerde merken van de Groep Borgh.