

# Borgh<sup>®</sup> Renovatiespouwanker

## Bestektekst

Curatieve of additionele spouwverankering in bestaande constructie.

De lengte van het Borgh<sup>®</sup> Renovatiespouwanker is afgestemd op de bestaande gevelopbouw.

Het anker zal na boren geplaatst worden tot in het binnenblad om vervolgens spanningsvrij en gelijktijdig geschroefd te worden in buiten- en binnenspouwblad.

Geschikt voor beton, steen, kalkzandsteen en holle baksteen.

### **Renovatiespouwankerschroef:**

Behandeld met een schroefcoating 700hr SST

Dikte: 6.5 mm

Lengte: volgens gevelopbouw

### **Pluggen:**

Halogeenvrij Polyamide PA6, "Zugelassener Dübelwerkstoff".

Ongevoelig voor veroudering.

Ongevoelig voor spanningsrelaxatie.

### **Boorvoorschrift:**

Bij toepassing in holle baksteen, snelbouwsteen of poreuze baksteen is het gebruik van de Borgh<sup>®</sup> diamantgeslepen boor voorgeschreven.

### **Plaatsing:**

Wegens de grote variatie in voegkwaliteit en –ouderdom in de praktijk, wordt de plaatsing in de volle gevelsteen aanbevolen. Plaatsing in lintvoegen van goede kwaliteit is mogelijk.

Plaatsing in de stootvoegen is niet toegestaan.

### **Aantal:**

Toe te passen verankeringen op basis van lastenboek en/of opgave constructeur.

Borgh<sup>®</sup> B.V./ Borgh<sup>®</sup> N.V./ Borgh<sup>®</sup> Industries B.V./ Borgh<sup>®</sup> Industries BVBA / Borgh<sup>®</sup> Projects B.V. zijn geregistreerde merken van de Groep Borgh.