

# Crochet de maçonnerie de rénovation Borgh®

## Cahier de charge

Ancrage de maçonnerie curatif ou additionnel dans une construction existante.

La longueur du Crochet de maçonnerie de rénovation Borgh® dépend du concept de la façade existant. L'ancre sera posée jusque dans le panneau intérieur pour être vissée ensuite sans tension et simultanément dans la maçonnerie intérieure et extérieure.  
Utilisable dans le béton, les pierres, les pierres silico-calcaires et les briques creuses.

### **Vis pour crochet de maçonnerie de rénovation:**

Vis traité avec une couche 700hr SST

Epaisseur: 6.5mm

Longueur: dépend du concept de la façade

### **Chevilles:**

Polyamide PA6 sans halogène, "Zugelassener Dübelwerkstoff".

Insensible au vieillissement.

Insensible à la relaxation de contraintes.

### **Instruction de forage:**

Si vous voulez l'utiliser dans des briques creuses, dans des blocs treillis ou dans des briques poreuses on vous recommande la mèche à pointe taillée au diamant Borgh®.

### **Pose:**

A cause de la grande variation dans la qualité et l'âge des joints, nous vous recommandons la pose dans des briques de façade pleines.

Vous pouvez aussi les poser dans des joints couchant de bonne qualité.

La pose dans les ouvertures des drains est interdite.

### **Nombre:**

Le nombre d'ancrages dépend du cahier de charge et/ou de l'appréciation du constructeur.

Borgh® S.A.R.L./ Borgh® S.A./ Borgh® Industries S.A./ ASBL Borgh® Industries / Borgh® Projects S.A. sont des marques déposées du Groupe Borgh®.