

FIRE-STOP KIT

MASTIC COUPE-FEU

SELADOR CORTA-FOGO

SELLADOR ANTI-FUEGO



BORGH

NL: FIRE-STOP KIT - BRANDWERENDE, OPSCHUIMENDE ACRYLAATKIT - KLEUR: GRIJS

Toepassing: voor het afdicthen van doorvoeringen, 240 min. brandwerend.

Opschuimend bij brand (vormt een isolerende korst die niet wordt aangetast door brand).

Hecht aan: Cement, beton, stenen, bakstenen, gipsplaten, pefapbeton, verzegelde oppervlakken.

Technische informatie: Vuurbestendig tot 240 min (EI 240*), waterbasis en oplosmiddelvrij, overschilderbaar, verwerkingstemp. 5°C tot 40°C, opslagtemp. 5°C tot 25°C, gezamenlijk bewegingsvermogen: + 7,5%, rek bij breuk (ISO 37): 300%.

*Getest volgens: EN1366-3 "Brandwerendheidstest voor dienstinstallaties. Doorvoerafdichtingen". Voldoet aan ISO 11600F - klasse 7,5 P. Houdbaarheid: 12 maanden bij opslag tussen +5°C en +25°C.

UK: FIRE-STOP KIT - FIRE-RESISTANT, INTUMESCENT ACRYLIC MASTIC - COLOR: GREY

Application: for sealing construction joints and holes, fire-resistant for up to 240 minutes.

Forms in the event of fire, an insulating crust that is not affected by the fire.

Adheres to: Cement, concrete, stone, brick, plasterboard, prefabricated concrete, sealed surfaces.

Technical information: Fire-resistant for up to 240 minutes (EI 240*), water-based and solvent-free, paintable, application temperature 5°C to 40°C, storage temperature 5°C to 25°C, joint movement capability +7.5%, elongation at breaking point (ISO 37): 300%.

*Tested to: EN1366-3 "Fire resistance test for service installations. Penetration seals".

Complies with ISO 11600F - class 7.5 P. Shelf life: 12 months when stored between +5°C and +25°C.

FR: MASTIC COUPE-FEU - MASTIC ACRYLIQUE IGNIFUGE ET INTUMESCENT - COULEUR: GRIS

Application: pour sceller les pénétrations, résistance au feu 240 min.

Moussage en cas d'incendie (forme une croûte isolante qui n'est pas affectée par le feu).

Adhère à: Ciment, béton, pierres, briques, plaques de plâtre, béton préfabriqué, surfaces scellées

Informations techniques: Résistant au feu jusqu'à 240 min (EI 240*), en phase aqueuse et sans solvant, à peindre, temp. d'application 5°C à 40°C, temp. de stockage 5°C à 25°C, capacité de mouvement + 7,5%, allongement à la traction (ISO 37): 300%.

*Testé selon: EN1366-3 "Essai de résistance au feu des installations de service. Calfeutremments de pénétration". Conforme à la norme ISO 11600 F - classe 7,5 P. Durée de stockage: 12 mois lorsqu'il est conservé entre + 5°C et +25°C.

PT: SELADOR CORTA-FOGO - SELADOR ACRÍLICO INTUMESCENTE CORTA FOGO - COR: CINZA

Aplicação: para selar penetrações, resistente ao fogo 240 min.

Espuma em caso de incêndio (forma uma crosta isolante que não é afetada pelo fogo).

Adere a: cimento, concreto, pedras, tijolos, gesso cartonado, concreto pré-moldado, superfícies

vitrificadas. Informações técnicas: Resistente ao fogo até 240 min (EI 240*), à base de água e sem solvente, pintável, temp. de aplicação 5°C a 40°C, temp. de armazenamento 5°C a 25°C, capacidade de movimento da junta: + 7,5%, alongamento na ruptura (ISO 37): 300%.

*Testado de acordo com: EN1366-3 "Teste de resistência ao fogo para instalações de serviço. Vedações em torno de elementos penetrantes". Está em conformidade com a ISO 11600 F - classe 7,5 P. Durabilidade: 12 meses se conservado entre +5°C e +25°C.

ES: SELADOR ANTI-FUEGO - SELADOR ACRÍLICO CORTAFUEGO INTUMESCENTE - COLOR: GRIS

Aplicación: para sellar penetraciones, resistente al fuego 240 min.

Formación de espuma en caso de incendio (forma una costra aislante que no se ve afectada por el fuego).

Adhiere a: cemento, hormigón, piedras, ladrillos, placas de yeso, hormigón prefabricado, superficies vitrificadas.

Información técnica: Resistente al fuego hasta 240 min (EI 240*), a base de agua y sin disolventes, se puede pintar, temp. de aplicación 5°C a 40°C, temp. de almacenamiento 5°C a 25°C, capacidad de movimiento articular: + 7,5%, alargamiento a la rotura (ISO 37): 300%.

*Probado según: EN1366-3 "Ensayo de resistencia al fuego para instalaciones de servicio. Sellados de penetración". Cumple con ISO 11600 F - clase 7.5 P. Caducidad: 12 meses almacenado en envase original cerrado entre +5°C y 25°C.


NL: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de richtlijnen inzake gevaarlijk afval of verpakkingen of verpakkingen.

UK: If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Dispose of contents/ container according to the separated collection system used in your municipality.

FR: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éliminer le contenu et / ou son récipient à travers le système de collecte sélective activé dans votre commune.

PT: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município.

ES: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur: présent un risque de touchez par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.borgh.com

Nederland:
BORGH BV
De Steiger 71-73
1351 AE Almere
Tel. (+31) 036-5359333

Belgie:
BORGH NV
Hoge Mauw 510
2370 Arendonk
Tel. (+32) 014-671391

300 ml e