

Schroeven

Technische informatie

Borgh® Vleugelboorschroeven 700 SST



Toepassing

Montage van hout en plaatmaterialen zonder voorboren in diverse soorten staal en aluminium plaat/profielen.

Montagetechniek

Doorsteekmontage

Bouwmaterialen

Staal

Staal profielen

Aluminium

Aluminium profielen

Kenmerken

- Gegarandeerde topkwaliteit basismateriaal, risico op breuk is nihil
- Coating 700 hr SST, verzinkt met verhoogde corrosieweerstand
- Verhoogde glijeigenschappen, reduceert indraaimoment
- Ruime boorcapaciteit, geschikt voor meest courante staaldiktes
- Boorpunt met vleugels, ruimen het gat en voorkomen dat boorpunt verbrand
- Freesribben, zorgt voor perfect verzinken in hout/plaatmaterialen
- Compatibel met standaard Torx® bits, optimaal comfort door stick-fit passing
- Uitgebreid assortiment, geoptimaliseerd volgens houtsecties



Technische gegevens Borgh® Vleugelboorschroeven 700 SST

Schroefdiameter			4,8				5,5					6,3				
d _{nom}	Buitendiameter	mm	4,8	4,8	4,8	4,8	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
d	Kerndiameter	mm	3,58				4,17					4,88				
L	Schroeflengte	mm	32	38	45	50	38	45	50	55	65	50	60	70	85	100
d _k	Kopdiameter	mm	9,50				10,80					12,40				
	Kophoogte	mm	3,15				4,27					4,81				
	Aansluiting		TX25				TX25					TX30				
t _{fix}	Klembereik	mm	14	20	27	32	17	24	29	34	44	28	38	48	63	78
L _{bpt}	Lengte boorpunt excl. vleugels	mm	10				12					13				
h _{min}	Minimale dikte ondergrond	mm	1,75				1,75					2,50				
h _{max}	Maximale dikte ondergrond	mm	4,00				5,00					6,00				
Aanbevolen toerental staal		omw./min.	1800-2500				1000-1800					1000-1800				



Borgh B.V.
NL-1305 AD Almere

T +31 (0)36 53 59 333
F +31 (0)36 53 59 334

verkoopnl@borgh.net
www.borgh.net

Borgh N.V./S.A.
B-2370 Arendonk

T +32 (0)14 67 13 91
F +32 (0)14 67 13 94

info.be@borgh.net
www.borgh.net